

EXCAVADORA LAR L307



Marca LAR
Motor Yanmar
Potencia 45hp
Rexroth main pump
USA EATON motor de giro, motor de desplazamiento, válvulas
USA PARKER sellado
Joystick
Tubo hidraulico,
Cabina, A/C , Radio, USB,
Dimensión total: 5830x2150x2640mm



LAR
Heavy Industries

EXCAVADORA LAR L307

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES GENERALES

Peso Operativo	7200Kg
Capacidad del cucharón	0.3 cbm
Longitud de transporte	5830 mm
Altura de transporte	2640 mm
Ancho de transporte	2150 mm
Logitud del brazo largo	3300 mm
Logitud del brazo	1750 mm
Radio, centro de giro a extremo posterior	1570 mm
Altura con peso	905 mm
Distancia del suelo	720 mm
Ground clearance	345 mm
Altura de la hoja	335 mm
Nº de herraduras	2*43
Longitud de la pista en el suelo	2275 mm
Longitud de dos pistas	1350 mm
Ancho de la herradura	400 mm
Ancho de dirección	2000 mm

DIMENSIONES

Dimensión de la Hoja	2024*345 mm
Dimensión del cucharón (largo * ancho * profundidad)	760*660*460
Dimensión total	5830x2150x2640mm
Dimensión de la cabina	1300x950x1520mm
Capacidad del cucharón	0.3 cbm
Dimensión total	5830x2150x2640 mm
Altura máxima de excavación	6320 mm
Altura máxima de descarga	4440 mm
Profundidad máxima de excavación	3540 mm
Radio máximo de excavación	6240 mm

MOTOR

Tipo de motor	YANMAR
Modelo de motor	4TNV94L-SFN
Potencia Nominal	45 HP
Nº de cilindros / tipo	4 cylinders in line
Diámetro y carrera	94x110
Tensión del motor de arranque	12V
Tipo de arranque	Electric

INMAPE SAS

Calle 77#59-85, Barranquilla-Colombia - Teléfonos: 3045230421/(5)3187278 - E-mail: info@inmape.com.co

Sitio web: www.inmape.com.co



LAR
Heavy Industries

EXCAVADORA LAR L307

CAPACIDAD DE LLENADO DE SERVICIO

Consumo de combustible de trabajo	7.08 L/h
Capacidad del tanque de aceite diesel	167 L
Capacidad del tanque de aceite del motor	11 L
Capacidad del tanque de aceite hidráulico	125 L
Capacidad del tanque de fluido de enfriamiento	20 L

HIDRÁULICO

Bomba principal	Germany Rexroth
Presión del sistema	22 MPa
Flujo del sistema	148L / Min
Bomba piloto	Rexroth

RENDIMIENTO

Válvula	USA EATON
Motor oscilante	USA EATON
Velocidad máxima de oscilación	9r / min
motor de desplazamiento	USA EATON
Velocidad máxima de desplazamiento	3.7 Km/h
Partes del sellado	USA PARKER
Engranaje	High 3.7 Km/h, low 2.3 Km/h
Nº de dientes	5

CABINA

Máquina estándar con aire acondicionado	AC
---	----

CERTIFICADOS

Certificados aprobados	CE ISO
------------------------	--------

ACCESORIES

Accesorios opcionales	cubo estrecho, niveladora, martillo, enganche rápido
-----------------------	--

INMAPE SAS

Calle 77#59-85, Barranquilla-Colombia - Teléfonos: 3045230421/(5)3187278 - E-mail: info@inmape.com.co

Sitio web: www.inmape.com.co

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.