

EXCAVADORA LAR L321E LC



Marca LAR
Modelo L321E LC
Motor Cummins / Isuzu
Potencia 178 HP / 147 HP
Capacidad del balde 1.00 M³
Peso Operativo 21.500 Kg



LAR
Heavy Industries

EXCAVADORA L321E LC

ESPECIFICACIONES

MOTOR

Marca	Cummins	Isuzu
Modelo	6BTAA5.9	6BG1T
Potencia	178 HP	147 HP
Velocidad	635/2000 Nm / rpm	582/1800 Nm/rpm
Tipo	Inyección directa / Turbocompresor	
Emisión	EURO II	

BOMBA PRINCIPAL

Modelo	KPM K3V112DT
Presión operacional	34.3Mpa
Flujo Maximo	200x2 L/Min

MOTOR OSCILANTE

Modelo	KPM M5X180CHB
Presión operacional	25.5 MPa

MOTOR DE DESPLAZAMIENTO

Modelo	DOOSAN TM40VD / NABTESCO-GM35
Presión Operacional	34.3 MPa

VÁLVULA PRINCIPAL

Modelo	KPM KMX 15RA
Flujo Máximo	200 L/min

ACEITE HIDRÁULICO

Etiqueta y dosificación	HM046 / 235
-------------------------	-------------

PIEZAS DEL CHASIS

Tipo	3 Dientes
Ancho de la oruga	600 mm
Zapatas de la oruga	47 x 2
Presion de tierra	44.9 KPa
Rodillo de la pista	8 x 2

PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

Grado de escalada	35°
Velocidad de desplazamiento	3.5 - 5.2 Km/h
Velocidad de giro	11.7 r/min
Profundidad máxima de excavación	6515 mm
Alcance máximo de excavación	9865 mm
Altura máxima de descarga	6560 mm
Altura máxima de excavación	9275 mm
Fuerza del cubo	145 KN



EXCAVADORA LAR L321E LC

DIMENSIONES

Longitud total	9390 mm
Ancho total	2780 mm
Altura total (parte superior de la pluma)	3040 mm
Altura total (parte superior de la cabina)	3120 mm
Longitud del terreno (en transporte)	4840 mm
Longitud del Brazo	2900 mm
Longitud de la pluma	5700 mm

INMAPE SAS

Calle 77#59-85, Barranquilla-Colombia - Teléfonos: 3045230421/(5)3187278 - E-mail: info@inmape.com.co

Sitio web: www.inmape.com.co

Especificaciones sujetas a cambio sin notificación