

## MINI CARGADOR LAR LS50



Marca LAR  
Modelo LS50  
Motor Xinchai  
Potencia 50 HP  
Capacidad de carga 700 Kg



## MINI CARGADORES LAR LS50

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

|  |                    |
|--|--------------------|
| Motor  | Xinchai            |
| Capacidad de carga   | 700 kg             |
| Velocidad máxima   | 12 km/h            |
| Flujo nominal  | 75 L/min           |
| Neumático  | 10-16.5            |
| Potencia   | 50 HP              |
| Capacidad del tanque de combustible                                  | 60 L               |
| Capacidad de carga del balde   | 3.000 kg           |
| Capacidad del balde  | 0,4 m <sup>3</sup> |
| Altura total operativa   | 3.980 mm           |
| Altura hasta el perno de la bisagra del cubo                         | 3.080 mm           |
| Altura hasta la parte superior de la cabina                          | 2.140 mm           |
| Altura hasta el fondo del cubo de nivel                              | 2.913 mm           |
| La longitud total sin el cubo  | 2.640 mm           |
| Longitud total con el cubo   | 3.420 mm           |
| Ángulo de descarga a la altura máxima                                | 40°                |
| Altura de descarga   | 2.380 mm           |
| Alcance de descarga  | 710 mm             |
| Balde en el suelo  | 30°                |
| Retracción del balde a máxima altura                                 | 104°               |
| Distancia entre ejes   | 991 mm             |
| Distancia al suelo   | 185 mm             |
| Ángulo de salida   | 20°                |
| Radios de ajuste frontal sin balde                                   | 1.168 mm           |
| Radio de ajuste frontal  | 1.958 mm           |
| Radio de ajuste trasero  | 1.630mm            |
| Eje trasero al parachoques   | 1.108 mm           |
| Ancho de la banda de rodamiento, línea de entrada a la línea central | 1.450 mm           |
| Anchura  | 1.720 mm           |
| Anchura del balde  | 1.740 mm           |